



K1				
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA DROGI	<ul style="list-style-type: none"><li>warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - gr. po zagęszczeniu</li><li>w-w z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - gr. po zagęszczeniu</li><li>warstwa górna z kruszywa Imanego 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu</li><li>warstwa dolna podbudowy ze stabilizacji gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grubość po zagęszczeniu</li></ul> SUMA	4 cm 5 cm 20 cm  15 cm 44 cm		
K2				
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POBOCZY	<ul style="list-style-type: none"><li>kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie - gr. po zagęszczeniu</li></ul>	8cm		
Zamawiający Inwestor:		Wykonawca:		
Gmina Łaszczów ul. Chopina 14 22-650 Łaszczów		P.PH.U.'Nr3" Dorota Fornalska ul. Żwirki i Wigury 6 22-600 Tomaszów Lubelski		
Temat zadania		Stadium projektu:	Data:	
Budowa drogi wewnętrznej w m. Ratyczów (działka nr. 322)		PB	05.2022	
Nazwa rysunku:		Obiekt:	Rysunek nr:	Skala:
Przekrój normalny		Droga wewnętrzna	2.1	1:50
Autorzy		Imię i nazwisko	Podpis	Nr uprawnień
Projektant		mgr inż. Dorota Fornalska		LUB/0004/PBD/16
Sprawdził		mgr inż. Krzysztof Kwoka		LUB/0138/PBD/18
Opracował		inż. Dariusz Filewicz		
			</	