

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Zakup i dostawa wyposażenia osobistego strażaka w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”

Łaszczów, dnia 14-09-2026 rok

Znak sprawy: RGN.2600.241.2026

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Łaszczów

Łaszczów, ul. Chopina 14

22-650 Łaszczów

NIP: 9211987410

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PN:

„Zakup i dostawa wyposażenia osobistego strażaka w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”

Przedmiot zamówienia: dostawa

Podstawa udzielenia zamówienia: Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 170.000 złotych netto w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie – Zarządzenie Nr 2/2026 Burmistrza Łaszczowa z dnia 2 stycznia 2026 roku - §1 ust 1, pkt 2.

Część I - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 31 kpl. ubrań specjalnych lekkich (kurtka i spodnie), 17 kpl. ubrań specjalnych ciężkich (kurtka i spodnie) i 1 kpl. ubrania ochronnego do pracy w wodzie (kombinezon suchy ratowniczy, bielizna, rękawiczki).
- 2) Ubranie specjalne lekkie (kurtka i spodnie) powinno spełniać następujące warunki:
 - a) Spodnie:
 - Spodnie jednowarstwowe do ubrania ochronnego spełniające wymagania normy zharmonizowanej PN-EN 15384 lub PN-EN 15614,
 - Spodnie o konstrukcji jednowarstwowej, wykonane z tkaniny z wykończeniem olejo- i wodoodpornym w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramid. Materiał spodni musi być identyczny jak materiał zasadniczy zastosowany w kurtce lekkiej. Zawartość włókien aramidowych min. 95%,
 - Nogawki szerokie nakładane na obuwie, o ergonomicznym kroju,
 - Na dole nogawek naszyte taśmy zapinane na rzep umożliwiające dopasowanie nogawek do butów,
 - Spodnie, z tyłu z podwyższonym karczkiem powinny mieć: możliwość regulacji obwodu pasa,
 - Poniżej pasa w górnej części przedniej części spodni boczne, wpuszczane kieszenie,
 - Na boku uda w połowie odległości między pasem a stawem kolanowym, na prawej i lewej nogawce kieszeń typu „cargo” /szerokość 21 x 20 wysokość x 3,5 cm (cargo) kryta patką 21 x 8,5 cm zapinaną taśmą typu „rzep”,

- Na wysokości kolan kilkumilimetrowej grubości (min. 5 mm), wymienne przez użytkownika, wkłady amortyzujące nacisk oraz na zewnątrz wzmocnienia z tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwiększonej odporności na ścieranie, kolor powłoki ochronnej czarny,
- Elastyczne szelki o regulowanej długości i szerokości min. 50 mm, z możliwością wypinania ze spodni. Szelki powinny być łączone z nierozciągliwą tkaniną na wysokości barków, przechodząc w element tkaninowy stabilizujący szelki i ograniczający zsuwanie się szelek z ramion,
- Spodnie w dolnej części oznaczone układem dwukolorowej taśmy żółtej z środkowym pasem srebrnym. Taśma naszywana. Pas każdego koloru o szerokości 25 ± 1 mm,
- Na kieszeni bocznej, pod patką 40 mm od jej dolnej krawędzi umieszczone, mocowane taśmą typu „rzep” lub inną techniką oznaczenie formacji w kolorze czarnym, na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych o wymiarach $50 \times 90 \pm 2$ mm. Napis OSP, wykonany czcionką IMPACT o wymiarach: wysokość liter 32 ± 1 mm, długość napisu 65 ± 1 mm.

- Nici niepalne, aramidowe,

b) Kurtka:

- Konstrukcja kurtki powinna stanowić układ gwarantujący spełnienie wymagań określonych w normie PN-EN 15614 lub PN-EN 15384,
- Kurtka o konstrukcji jednowarstwowej, wykonana z tkaniny z wykończeniem olejo- i wodoodpornym w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramid,
 - Tkaniny konstrukcyjne ubrania oraz nici powinny być wykonane z włókien, których cecha trudnopalności (wskaźnik rozprzestrzeniania płomienia poziom 3, badanie wg PN-EN ISO 15025) została osiągnięta przez modyfikację ich struktury chemicznej. Zabrania się stosowania tkanin i nici, których trudnopalność została osiągnięta poprzez zastosowanie środków chemicznych zmniejszających palność, nanoszonych przez natrysk, zanurzenie lub inne technologie,
- Kurtka zapinana jednogłowicowym zamkiem błyskawicznym, z systemem awaryjnego rozsuwania, do głowicy zamka zamocowany uchwyt pozwalający na zasuwanie i rozsuwanie zamka ręką w rękawicy zgodnej z PN-EN 659,
- Zamek grubocząstkowy o szerokości łańcucha spinającego min. 8 mm i grubości łańcucha spinającego min. 2,0 mm, wszyty tak aby przy jego wymianie nie naruszać szwów konstrukcyjnych kurtki oraz aby nie następowało rozrywanie w jego dolnym odcinku podczas głębokich wykroków oraz była możliwość połączenia dolnych wsuwanych elementów zamka w rękawicy zgodnej z PN-EN 659,
- Zamek wszyty tak aby przy jego wymianie nie naruszać szwów konstrukcyjnych kurtki,
- Zamek wszyty tak aby nie następowało rozrywanie w jego dolnym odcinku podczas głębokich wykroków,
- Konstrukcja i wszywanie zamka powinno umożliwiać połączenie dolnych wsuwanych elementów zamka w rękawicy zgodnej z PN-EN 659,
- Zamek przykryty plisą o szerokości min. 100 mm z tkaniny zewnętrznej,
- Zapięcie plisy taśmą typu „rzep”, ciągłą lub w odcinkach, szerokość taśmy min. 30 mm,
- Kurtka powinna zachodzić na spodnie tak aby było spełnione wymaganie określone w normie PN-EN 15614 lub PN-EN 15384,
- Długość kurtki - minimum do wysokości krocza użytkownika,
- Od strony wewnętrznej zamek osłonięty pasem tkaniny zewnętrznej,
- Tył kurtki wydłużony w stosunku do przodu o 50 ± 10 mm,
- Kołnierz kurtki podwyższony, miękki z tkaniny zewnętrznej w formie stójki, chroniący krtań,

- Pod brodą, dodatkowa ochrona krtani w postaci pasa z tkaniny zewnętrznej, zapinanego na taśmę typu „rzep”, umożliwiającego również dopasowanie kołnierza do obwodu szyi i uszczelniającego kołnierz pod brodą,
- Na stojce z lewej i z prawej strony oraz na lewej piersi powyżej taśmy typu „rzep” do mocowania dystynkcji uchwyt z tkaniny zewnętrznej zapinany taśmą typu „rzep” do mocowania głośnika radiotelefonu,
- Taśma typu „rzep” do mocowania dystynkcji o wymiarach $80 \times 50 \pm 2$ mm umieszczona bezpośrednio na taśmą ostrzegawczą,
- Rękawy o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocą zaszewek, klinów i cięć, w celu umożliwienia łatwiejszego zginania rąk w łokciu,
- Rękawy wszyte tak aby zapobiegały podciąganiu kurtki podczas podnoszenia ramion. Od wewnątrz rękawy wykończone ściągaczem elastycznym z otworem na kciuk, możliwe są inne rozwiązania zapobiegające podciąganiu rękawa,
- Na zewnątrz mankiet wyposażony w ściągacz wykonany z tkaniny zewnętrznej z taśmą typu „rzep”, umożliwiający dopasowanie rękawa w nadgarstku,
- Na łokciach dodatkowe wzmocnienia chroniące stawy łokciowe z tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwiększonej odporności na ścieranie, kolor powłoki ochronnej czarny
- W dolnej przedniej części kurtki powinny być wszyte dwie kieszenie kryte patkami, zapinanymi na „rzepy”,
- W każdej kieszeni lub obok umieszczony karabińczyk lub pętla do mocowania drobnego wyposażenia,
- W górnej części na prawej piersi, powinna znajdować się kieszeń wpuszczana z patką zapinana taśmą typu „rzep”,
- Poniżej kieszeni naszywki z metalowymi uchwytami oraz obejmą z tkaniny zewnętrznej zapinana na taśmę typu „rzep” np. do mocowania: sygnalizatora bezruchu, latarki, rękawic itp.,
- Na lewej piersi umieszczona kieszeń o wymiarach na radiotelefon, mieszkowa, naszywana, o regulowanej głębokości i zamykana patką,
- Konstrukcja kieszeni na radiotelefon powinna uwzględniać wystającą z lewej lub prawej strony antenę radiotelefonu oraz możliwość odprowadzania wody z jej wnętrza,
- Wszystkie patki kieszeni powinny posiadać system ułatwiający dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic zgodnych z PN-EN 659,
- Wzdłuż kieszeni na radiotelefon powinna znajdować się kieszeń „napoleońska” wpuszczana, zapinana zamkiem błyskawicznym,
- Kurtka oznaczona układem taśm perforowanych, łączonych z kurtką podwójnym ścięciem, niemi o kolorze zbliżonym do koloru taśmy,
 - taśmy fluorescencyjna o właściwościach odblaskowych i odblaskowa, każda o szerokości 5 cm. Taśma górna w kolorze srebrnym odblaskowym, dolna w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych oddalona od srebrnej w odstępie do 1 cm. Taśmy rozmieszczone w następujący sposób: - na dole, na obwodzie, poziomo maksymalnie 10 mm, pod dolnymi krawędziami patek dolnych kieszeni kurtki.
 - taśma z dwoma pasami koloru żółtego fluorescencyjnego o szerokości 15 ± 1 mm z pasem o szerokości 20 ± 1 mm koloru srebrnego odblaskowego umieszczonym pośrodku rozmieszczona w następujący sposób: - na całym obwodzie rękawów powyżej taśmy ściągającej mankiet rękawa, prostopadle do osi wzdłużnej rękawa, jednak tak aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na łokciach: na całym obwodzie rękawów ok. 20 ± 1 cm poniżej wszycia rękawa prostopadle do osi wzdłużnej rękawa, jednak tak aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na łokciach; poziome odcinki taśm z przodu kurtki na wysokości klatki piersiowej; dwa pionowe pasy na plecach, górne krawędzie ok. 2 cm

poniżej dolnej krawędzi podkładu z napisem „OCHOTNICZA STRAZ POZARNA”, na dole połączone z górną krawędzią poziomej taśmy ostrzegawczej.

- Łączna powierzchnia taśm ostrzegawczych i ich właściwości odbłaskowe na kurtce lekkiej i spodniach ubrania specjalnego powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 15614 lub PN-EN 15384,
 - Na kurtce umieszczone, mocowane taśmą typu „rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym wykonane techniką sitodruku, na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odbłaskowych: - na lewym i prawym rękawie, 50 ± 5 mm, powyżej górnej taśmy ostrzegawczej skrót OSP, w górnej części na prawej piersi, na patce kieszeni umieszczony centralnie na podkładzie o wymiarach $50 \times 90 \pm 2$ mm napis OSP,
 - Napisy OSP wykonane czcionką IMPACT o wymiarach: wysokość liter $32 \text{ mm} \pm 1$ mm długość napisu $65 \text{ mm} \pm 1$ mm,
 - Na lewym ramieniu $10 \div 15$ mm poniżej podkładu z napisem OSP umieszczony odcinek taśmy typu „rzep” o wymiarach $80 \times 20 \pm 2$ mm do mocowania nazwy miasta, w którym stacjonuje jednostka OSP,
 - Na plecach umieszczony centralnie napis „OCHOTNICZA STRAZ POZARNA” w dwóch wierszach, na podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odbłaskowych, o wymiarach $120 \times 340 \pm 2$ mm, tak aby górna krawędź podkładu znajdowała się w odległości 120 ± 20 mm pod linią wszycia kołnierza. Odległość między wierszami napisu 12 mm. Napis wykonany czcionką IMPACT z charakterystyczną literą „Z”. Wymiary napisu: Długość napisu: „OCHOTNICZA” - 260 ± 1 mm, „STRAZ POZARNA” - 322 ± 1 mm, wysokość liter 39 ± 1 mm,
- c) Parametry tkaniny zewnętrznej:
- Tkanina zewnętrzna ubrania specjalnego lekkiego powinna spełniać wymagania określone normą PN-EN 15614 lub PN-EN 15384 oraz dodatkowo parametry zawarte poniżej, badane po 20 cyklach prania wg PN-EN ISO 6330 Metoda „B” w temp. 60°C .
 - Rozprzestrzenianie płomienia wg normy PN-EN 15614 lub PN-EN 15384 odpowiednio - Wskaźnik 3 (Metodyka badań: PN-EN ISO 14116:2011),
 - Przenikanie ciepła (promieniowanie) wg normy PN-EN 15614 lub PN-EN 15384 lub odpowiednio - $\text{RHTI}_{24} \geq 11 \text{ s}$; $\text{RHTI}_{12} \geq 4 \text{ s}$ (Metodyka badań: PN-EN ISO 6942:2002),
 - Odporność na ciepło (kurczliwość) 180°C , 5 min. wg normy PN-EN 15614 lub PN-EN 15384 odpowiednio - $\leq 5\%$ (Metodyka badań: ISO 17493),
 - Wytrzymałość na rozciąganie wg normy PN-EN 15614 lub PN-EN 15384 odpowiednio - watek $\geq 900 \text{ N}$, osnowa $\geq 900 \text{ N}$ (Metodyka badań: PN-EN ISO 13934-1),
 - Wytrzymałość na rozerwanie wg normy PN-EN 15614 lub PN-EN 15384 odpowiednio - watek $\geq 40 \text{ N}$, osnowa $\geq 40 \text{ N}$ (Metodyka badań: PN-EN ISO 13937-2),
 - Wytrzymałość głównych szwów wg normy PN-EN 15614 lub PN-EN 15384 odpowiednio - $\geq 400 \text{ N}$ (Metodyka badań: PN-EN ISO 13935-2),
 - Tkanina lub dzianina powlekana o zwiększonej odporności na ścieranie. Rozprzestrzenianie płomienia wg pkt. 6.2 PN-EN 15614 lub PN-EN 15384 odpowiednio. Wskaźnik 3. Gramatura Minimum 310 g/m^2 ,
 - Oznaczenie ubrania powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz umożliwiać identyfikację kurtki i spodni przez zastosowanie wszywkę na nazwisko i imię użytkownika,
 - Ubranie specjalne lekkie powinno spełniać wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej potwierdzone deklaracją zgodności UE. Całe ubranie łącznie z kurtką lekką powinno spełniać wymagania antyelektrostatyczności zgodnie z PN-EN 1149-5.

- 3) Ubranie specjalne ciężkie (kurtka i spodnie) powinno spełniać następujące warunki:
- Ubranie musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB, certyfikat oceny typu UE potwierdzający zgodność z EN 469:2020. Dokumenty mogą być dostarczone najpóźniej w dniu odbioru ubrań specjalnych,
 - Konstrukcja ubrania powinna stanowić wielowarstwowy układ gwarantujący spełnienie wymagań określonych w zharmonizowanej normie EN 469: 2020 poziom wykonania 2. Możliwe są również inne rozwiązania w zakresie warstw konstrukcyjnych uwzględniające nowe technologie i inżynierie materiałowe, gwarantujące spełnienie wymagań określonych w ww. normie. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne przez producentów nie mogą wpływać na zewnętrzny widoczny krój ubrania,
 - Zewnętrzną warstwę kurtki i spodni powinna stanowić tkanina z wykończeniem olejo i wodoodpornym w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu,
 - Tkaniny konstrukcyjne ubrania oraz nici powinny być wykonane z włókien, których cecha trudnopalności (wskaźnik rozprzestrzeniania płomienia poziom 3, badanie wg PN-EN ISO 15025) została osiągnięta przez modyfikację ich struktury chemicznej. Zabrania się stosowania tkanin i nici, których trudnopalność została osiągnięta ta poprzez zastosowanie środków chemicznych zmniejszających palność nanoszonych przez natrysk, zanurzenie lub inne technologie,
 - Wszystkie warstwy konstrukcyjne kurtki i spodni powinny być ze sobą związane na stałe. W przypadku, gdy układ wielowarstwowy uniemożliwia oględziny poszczególnych warstw, kurtka i spodnie muszą posiadać taką ilość otworów rewizyjnych o minimalnej długości 40 cm każdy, aby umożliwić okresową inspekcję każdej z wewnętrznych warstw ubrania,
- a) Kurtka:
- Kurtka zapinana jednogłowicowym zamkiem błyskawicznym, z systemem awaryjnego rozsuwania, do głowicy zamka zamocowany uchwyt pozwalający na zasuwanie i rozsuwanie zamka ręką w rękawicy zgodnej z PN-EN 659,
 - Kurtka wyposażona zamek grubocząstkowy o szerokości łańcucha spinającego minimum 8 mm i grubości łańcucha spinającego minimum 2,0 mm, wszyty tak aby przy jego wymianie nie naruszać szwów konstrukcyjnych kurtki oraz aby nie następowało rozrywanie w jego dolnym odcinku podczas głębokich wykroków oraz była możliwość połączenia dolnych, wsuwanych elementów zamka w rękawicy zgodnej z PN-EN 659, zamek przykryty plisą o szerokości min. 100 mm z tkaniny zewnętrznej z wykończeniem wodoszczelnym. Zapięcie plisy taśmą typu „rzep”, ciągłą lub w odcinkach, szerokość taśmy min. 30 mm,
 - Kurtka powinna zachodzić na spodnie, długość kurtki – minimum do wysokości kroczka użytkownika.
 - Tył kurtki wydłużony w stosunku do przodu o 50 ± 10 mm.
 - Kołnierz kurtki podwyższony, miękki z tkaniny zewnętrznej w formie stójki, chroniący krtani,
 - Pod brodą, dodatkowa ochrona krtani w postaci pasa z tkaniny zewnętrznej, zapinanego na taśmę typu „rzep”, umożliwiającego również dopasowanie kołnierza do obwodu szyi i uszczelnienie kołnierza pod brodą. Dopuszcza się odpowiednie wyprofilowanie plisy kryjącej zamek, aby zapewnić ochronę szyi i krtani jak wyżej,
 - Na stójce z lewej i z prawej strony oraz na lewej piersi, powyżej taśmy typu „rzep” do mocowania dystynkcji, uchwyt z tkaniny zewnętrznej zapinany taśmą typu „rzep” do mocowania głośnika i mikrofonu radiotelefonu,
 - Taśma typu „rzep” do mocowania dystynkcji o wymiarach $80 \times 50 \pm 2$ mm umieszczona bezpośrednio nad taśmą ostrzegawczą,
 - Rękawy o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocą zaszepek, klinów i cięć, w celu umożliwienia łatwiejszego zginania rąk w łokciu, wszyte tak aby zapobiegały

podciąganiu kurtki podczas podnoszenia ramion. Wszystkie zaszewki, cięcia, kliny muszą być wykonane we wszystkich warstwach kurtki a nie tylko w warstwie zewnętrznej. Od wewnątrz rękawy wykończone ściągaczem elastycznym z otworem na kciuk, możliwe są inne rozwiązania zapobiegające podciąganiu rękawa. Na zewnątrz mankiet wyposażony w ściągacz wykonany z tkaniny zewnętrznej z taśmą typu „rzep”, umożliwiający dopasowanie rękawa w nadgarstku. Dolna krawędź mankietu na całym obwodzie wykończona lamówką z tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwiększonej odporności na przecieranie,

- Na łokciach dodatkowe wzmocnienia chroniące stawy łokciowe, w postaci wkładu elementu amortyzującego nacisk oraz z tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwiększonej odporności na przetarcie, kolor powłoki ochronnej czarny,
- Na plecach i barkach wewnętrzne elementy amortyzujące naciski od taśm nośnych aparatu oddechowego. Konstrukcja kurtki powinna być wykonana w taki sposób, by w części ramieniowej nie występowały szwy (szwy przeniesione do części barkowej),
- Konstrukcja dolnej wewnętrznej krawędzi kurtki i rękawów na całym obwodzie powinna chronić przed podsiąkaniem wody na warstwę termoizolacyjną,
- W dolnej przedniej części kurtki powinny być wpuszczane dwie kieszenie kryte patkami, zapinanymi taśmą typu „rzep”. W każdej kieszeni lub obok niej umieszczony karabińczyk lub pętla do mocowania drobnego wyposażenia. W górnej części powyżej taśmy ostrzegawczej, na prawej piersi, powinna znajdować się kieszeń wpuszczana, zapinana zamkiem błyskawicznym i kryta patką.
- Poniżej taśmy ostrzegawczej kurtka wyposażona w naszywkę z tkaniny zewnętrznej z uchwytem oraz obejmą z tkaniny zewnętrznej, zapinana na taśmę typu „rzep” np. do mocowania: sygnalizatora bezruchu, latarki, rękawic itp.
- Kurtka nie może posiadać żadnych otworów na powierzchni pleców,
- Na lewej piersi kurtki, poniżej taśmy ostrzegawczej umieszczona kieszeń mieszkowa, naszywana o regulowanej głębokości i zamykana patką, przeznaczona na radiotelefon. Konstrukcja kieszeni powinna uwzględniać wystającą z lewej lub prawej strony antenę radiotelefonu oraz możliwość odprowadzania wody z jej wnętrza,
- Patki wszystkich kieszeni kurtki powinny posiadać system ułatwiający dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic,
- W górnej, lewej części kurtki, pod plisą kryjącą zamek, powinna znajdować się kieszeń („napoleońska”) wpuszczana, zabezpieczona przed przemakaniem i zapinana zamkiem błyskawicznym,
- W przedniej dolnej, wewnętrznej części kurtki po prawej lub lewej stronie na podszewce naszyta jest kieszeń zapinana dowolną techniką,
- Kurtka oznaczona układem taśm łączonych z kurtką podwójnym ścięgiem, nićmi o kolorze zbliżonym do koloru taśmy:
 - taśmy perforowane, fluorescencyjne o właściwościach odblaskowych i odblaskowa, każda o szerokości 5 cm. Taśma górna w kolorze srebrnym odblaskowym, dolna w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych oddalona od srebrnej w odstępie do 1 cm. Taśmy rozmieszczone w następujący sposób – na dole, na obwodzie, poziomo maksymalnie 10 mm, pod dolnymi krawędziami patek dolnych kieszeni kurtki.
 - taśma z dwoma pasami koloru żółtego fluorescencyjnego o szerokości 15 ± 1 mm z pasem o szerokości 20 ± 1 mm koloru srebrnego odblaskowego umieszczonym pośrodku rozmieszczona w następujący sposób: na całym obwodzie rękawów powyżej taśmy ściągającej mankiet rękawa, jednak tak aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na łokciach; poziome odcinki taśm na ramieniu na wysokości taśm piersiowych prostopadle do osi wzdłużnej rękawa; dwa pionowe pasy na plecach, górne krawędzie ok. 2 cm

poniżej dolnej krawędzi napisu STRAŻ POŻARNA, na dole połączone z górną krawędzią poziomej taśmy ostrzegawczej.

- Na kurtce umieszczone, mocowane taśmą typu „rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym, wykonane techniką sitodruku na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odbłaskowych:
 - o na lewym i prawym rękawie, 10 ± 5 mm, poniżej górnej taśmy ostrzegawczej – skrót **OSP**
 - o w górnej części na prawej piersi, na patce kieszeni umieszczony skrót **OSP**
 - o napisy **OSP** wykonane czcionką **IMPACT** o wymiarach: wysokość liter 32 ± 1 mm, długość napisu 65 ± 1 mm, napis umieszczony centralnie na podkładzie o wymiarach $50\times 90\pm 2$ mm,
 - o na lewym ramieniu $10\div 15$ mm poniżej podkładu z napisem **OSP** umieszczony odcinek taśmy typu „rzep” o wymiarach $80\times 20\pm 2$ mm do mocowania emblematu z nazwą miasta, w którym stacjonuje jednostka PSP,
 - o na plecach umieszczony centralnie napis, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, wykonany w dwóch wierszach na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odbłaskowych, o wymiarach $120\times 340\pm 2$ mm, tak aby górna krawędź podkładu znajdowała się w odległości 120 ± 20 mm pod linią wszycia kołnierza, odległość między wierszami napisu – 12 mm, napis wykonany czcionką **IMPACT** z charakterystyczną literą „Z”. Wymiary napisu: Długość napisu: „**POCHOTNICZA**”- 260 ± 1 mm, „**STRAŻ POŻARNA**” – 322 ± 1 mm, wysokość liter 39 ± 1 mm.

b) Spodnie:

- Nogawki szerokie nakładane na obuwie, o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocą zaszepek i cięć, ułatwiające klękanie, kucanie, głębokie wykroki oraz wchodzenie po drabinie. Wszystkie zaszepek i cięcia muszą być wykonane we wszystkich warstwach spodni a nie tylko w warstwie zewnętrznej.
- Na wysokości kolan kilkumilimetrowej grubości (min. 5 mm), wymienne przez użytkownika, wkłady amortyzujące nacisk oraz na zewnątrz wzmocnienia z tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwiększonej odporności na ścieranie, kolor powłoki ochronnej czarny.
- Na boku uda w połowie odległości między pasem a stawem kolanowym, na każdej, nogawce kieszeń typu „cargo” z mieszkiem w części tylnej, kryta patką zapinaną taśmą typu „rzep”.
- Patki kieszeni powinny posiadać system ułatwiający dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic.
- Dolne krawędzie nogawek na całym obwodzie oraz w dolnej części zewnętrzne, pionowe szwy nogawek, po wewnętrznej stronie nogawek, zabezpieczone przed przecieraniem lamówką z tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwiększonej odporności na ścieranie.
- Wewnątrz nogawek na całym obwodzie, warstwa zabezpieczająca przed podsiąkaniem wody na warstwę termoizolacyjną.
- Spodnie, z tyłu z podwyższonym karczkiem powinny mieć: możliwość regulacji obwodu pasa.
- Elastyczne szelki o regulowanej długości i szerokości min. 50 mm, z możliwością wypinania ze spodni. Szelki powinny być łączone z nierozciągliwą tkaniną na wysokości barków, przechodząc w element tkaninowy stabilizujący szelki i ograniczający zsuwanie się szelek z ramion.
- Spodnie oznaczone układem dwukolorowej taśmy perforowanej, dwa pasy w kolorze żółtym fluorescencyjnym ze srebrnym pasem odbłaskowym pośrodku, łączonej ze spodniami podwójnym ścięciem, niemi o kolorze zbliżonym do koloru żółtego. Taśma rozmieszczona w następujący sposób: taśma z pasami każdego koloru o szerokości 25 ± 1

- mm – na podudziu na całym obwodzie nogawek, jednak tak aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na kolanach, taśma z pasami żółtym i srebrnym, pas każdego koloru o szerokości 25 ± 1 mm,
- Na kieszeniach 40 mm od ich dolnej krawędzi umieszczone, mocowane taśmą typu „rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym, wykonane techniką sitodruku na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odbłaskowych, o wymiarach $50 \times 90 \pm 2$ mm. Napis **OSP**, wykonany czcionką **IMPACT** o wymiarach: wysokość liter 32 ± 1 mm, długość napisu 65 ± 1 mm.
- c) Parametry surowców:
- Wskaźnik ograniczonego rozprzestrzeniania płomienia wg pkt 6.2.1.1 PN-EN 469:2021-01 (Metodyka badań PN-EN ISO 14116:2015-12),
 - Wytrzymałość na rozciąganie po działaniu promieniowania cieplnego wg pkt 6.2.1.5 PN-EN 469:2021-01 (Metodyka badań PN-EN ISO 13934-1:2013-07),
 - Wytrzymałość na rozciąganie wg pkt 6.2.3.1 PN-EN 469:2021-01 (Metodyka badań PN-EN ISO 13934-1:2002),
 - Wytrzymałość na rozdzielanie wg pkt 6.2.3.2 PN-EN 469:2021-01 (Metodyka badań PN-EN ISO 13937-2:2002),
 - Wskaźnik nie zwilżalności ciekłych substancji chemicznych wg pkt 6.2.2 PN-EN 469:2021-01 (Metodyka badań PN-EN ISO 6530:2008),
 - **Membrana:** wymagana membrana dwukomponentowa na bazie PTFE,
 - **Opór pary wodnej** dla zestawu komponentów tworzących kurtkę i spodnie ubrania specjalnego $\text{Ret} \leq 10 \text{ m}^2\text{Pa/W}$,
 - Tkanina lub dzianina powlekana o zwiększonej odporności na ścieranie,
 - Rozprzestrzenianie płomienia wg pkt. 6.2.1.1 PN-EN 469:2021-01 - Wskaźnik 3. Gramatura - minimum 310 g/m^2 ,
 - Wytrzymałość na rozciąganie – główne szwy materiału zewnętrznego badany zgodnie z EN ISO 13935-2 min 300 N pkt 6.2.3.1. PN En469:2021-01 po min 20 cyklach prania zgodnie z EN ISO 6330, 60°C ,
 - Oznaczenie ubrania powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz umożliwiać identyfikację kurtek i spodni przez zastosowanie wszywki na nazwisko i imię użytkownika,
 - Ubranie specjalne powinny spełniać wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej potwierdzone deklaracją zgodności UE.
- 4) Ubranie ochronne do pracy w wodzie (kombinezon suchy ratowniczy, bielizna, rękawiczki):
- Skafander suchy lodowo-ratowniczy wykonany z tkaniny wodoszczelnej trilaminat (cordura na wierzchu, guma butylowa w środku, poliester od spodu), posiada kryzę szyjną lateksową + kołnierz neoprenowy bez rzepów zapinających,
 - Zamek wejściowy gazoszczelny plastikowy z przodu w poziomie,
 - Szlufki na pas asekuracyjny na wysokości klatki piersiowej z przodu i z tyłu,
 - Dodatkowe wypornościowe wkłady piankowe umieszczone od wewnątrz w komorach na rękawach,
 - Umieszczone na przedramieniu kieszonki na rękawice neoprenowe,
 - Rękawy zakończone wklejonymi kryzami lateksowymi,
 - Z przodu na wysokości podbrzusza dodatkowy zamek gazoszczelny plastikowy tzw. „ulg”, zamykany patką na rzep,
 - Na nogawkach po bokach kieszenie naklejane „cargo” z patkami zamykającymi na rzep,
 - Na nogawkach z przodu wzmocnienie z cordury, na siedzeniu dodatkowa łąta z cordury z pojedynczymi łatkami z kevlarowymi kształcie „słoneczka”,
 - Buty z obcasem zintegrowane z nogawkami,

- Wzmocnienia z tkaniny zasadniczej na kolanach i siedzeniu, na kolanach i łokciach dodatkowe wewnętrzne wstawki piankowe w celu absorpcji,
 - Szelki wewnętrzne,
 - Napis Ochotnicza Straż Pożarna na plecach, na patkach kieszeni cargo transfer eques oraz standardowe logo,
 - Na nogawkach koło butów oraz na rękawach koło nadgarstków naklejone taśmy odbłaskowe SOLAS,
 - Kombinezon w zestawie z rękawicami,
 - Kombinezon polarowy doskonały jako ocieplacz pod sztormiak lub suchy kombinezon,
 - Dla większej wygody posiada elastyczne wstawki w pasie,
 - Kombinezon zapinany jest na suwak (rozpinany zarówno w dół jak i do góry)
- 5) Podstawą realizacji dostawy będzie zamówienie złożone e-mailem przez pracownika Zamawiającego. Dostawa musi zostać zrealizowana przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia szczegółowego.
 - 6) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania przedmiotu zamówienia na potrzeby Zamawiającego na własny koszt.
 - 7) Rozmiary - ubranie specjalne lekkie i ciężkie powinno być wykonane według indywidualnej tabeli rozmiarów producenta, stopniowanie wzrostu, obwodu pasa i klatki piersiowej maksymalnie co 4 cm. Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu tabele indywidualnych rozmiarów po podpisaniu umowy.
2. Opisane w niniejszym zapytaniu parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane od Zamawiającego.
 3. Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu tabele indywidualnych rozmiarów po podpisaniu umowy.
 4. Termin wykonania przedmiotu **zamówienia 60 dni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do 30 listopada 2026 roku.**

Część II - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, normy, specyfikacje techniczne, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych tj. produktów innych producentów z zastrzeżeniem, aby każdy produkt był o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych, technicznych, funkcjonalnych. Podane nazwy własne nie są wiążące i można zaoferować elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą standardów określonych w Części I.
2. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, nieużywany, i gotowy do użycia zgodnie z przeznaczeniem.
3. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na adres:
Urząd Miejski w Łaszczowie, Łaszczów, ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów.
4. Wystawianie faktur (obligatoryjne) zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
 - 1) Strony ustalają, że wszelkie faktury VAT związane z realizacją niniejszej Umowy będą wystawiane i przesyłane w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2025 r., poz. 775 ze zm.).
 - 2) Za dzień doręczenia faktury Zamawiającemu uznaje się dzień prawidłowego wystawienia faktury przez Wykonawcę w KSeF.

- 3) W przypadku wystąpienia awarii KSeF lub innej technicznej niemożności wystawienia faktury ustrukturyzowanej w systemie, Strony dopuszczają wystawianie faktur w dotychczasowej formie (np. elektronicznej lub papierowej), z zastrzeżeniem, że Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę w formie uzgodnionej między stronami (np. e-mail) oraz niezwłocznie po ustaniu przeszkody wprowadzi ją do KSeF i przekaze Zamawiającemu numer KSeF.
- 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia wysłania faktury do KSeF oraz numeru referencyjnego faktury nadanego przez system.
- 5) Poprawność i terminowość płatności będą weryfikowane na podstawie daty prawidłowego wystawienia faktury w KSeF przez Zamawiającego.
- 6) Zamawiający oświadcza, iż jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada nr identyfikacyjny NIP 9211987410, a w wystawionej fakturze wskazany powinien być JST Odbiorca Urząd Miejski w Łaszczowie NIP 9211524348 Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia lub nieprawidłowości w fakturowaniu wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a związane z obsługą KSeF.

Część III - INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy zobowiązani są przekazywać: w formie pisemnej - poprzez złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego, drogą pocztową na adres Zamawiającego lub elektronicznie.
2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Monika Iżyńska-Steciuk: e-mail: przetargi@laszczow.pl; tel. 84 6611508 wew. 42
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu.

Część IV - DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
 - a) wypełniona i podpisana przez Wykonawcę oferta cenowa wg załączonego wzoru do Zapytania ofertowego,
2. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni – licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert

Część V - MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę cenową należy złożyć:
 - 1) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Zamawiającego: Urząd Miejski w Łaszczowie, Łaszczów, ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów (sekretariat) lub,
 - 2) elektronicznie za pośrednictwem skrzynki e-mail: na adres: przetargi@laszczow.pl
2. Termin składania ofert: do dnia **21.09.2026 roku, godz. 12.00.**
3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

Część VI - WARUNKI UDZIAŁU W PROCEDURZE ZAMÓWIENIA

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania oraz spełniający łącznie następujące warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu (łącznie):

- 1) dysponować potencjałem technicznym oraz finansowym niezbędnym do realizacji zamówienia.
Potwierdzenie spełniania niniejszego warunku następuje poprzez Oświadczenie zawarte w Formularzu Ofertowym.
- 2) posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia.
Potwierdzenie spełniania niniejszego warunku następuje poprzez Oświadczenie zawarte w Formularzu Ofertowym
3. Wykonawca podlega wykluczeniu z procedury:
 - 1) wykluczeniu z procedury podlega Wykonawca, który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tzn.: zachodzą wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcami, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli);Zamawiający wymaga wykazania, że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia (określone powyżej – poprzez stosowne wypełnienie Oświadczenia znajdującego się w części Formularza Ofertowego).
 - 2) Wykonawca podlega wykluczeniu z procedury na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Ocena spełniania braku podstaw wykluczenia, dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w Oświadczeniu złożonym przez Wykonawcę, którego treść zawarta jest w Formularzu Ofertowym.

Część VII - OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY

1. Oferta winna spełniać warunki formalne i rozpatrywana będzie sposób: spełnia / nie spełnia:
– Oferta cenowa sporządzona wg załączonego wzoru do Zapytania ofertowego.
Oferty, które nie spełnią wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu nie będą rozpatrywane w ramach kryterium oceny ofert.
Oferty te podlegają odrzuceniu na etapie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryterium:
Kryterium 1: Cena brutto oferty „C” - 100%
Kryterium „C” rozpatrywane będzie na podstawie ceny oferowanej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.
Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru: $C = (C_N / C_B) * 100$ pkt,

gdzie C_N – najniższa cena brutto z ocenianych ofert, a C_B – cena brutto badanej oferty.

Część VIII - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Na załączonym formularzu Oferty cenowej, należy przedstawić cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, wraz z podaną wartością podatku VAT;
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie;
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Część IX - DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia terminu składania ofert dokona oceny ofert pod kątem spełniania warunków formalnych oraz kryterium oceny ofert.
2. W przypadku złożenia przez kilku wykonawców takiej samej oferty cenowej, o wyborze Wykonawcy decydować będzie kolejność dostarczenia oferty do Zamawiającego.
3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać do złożenia stosowanych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do zmiany oferowanej wartości cenowej za wykonanie zamówienia.
4. Osoba prowadząca postępowanie poprawia w ofercie:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie;
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym; o dokonanych poprawkach w ofercie Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
6. Zamawiający złoży zamówienie u wybranego Wykonawcy po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od przyjęcia zamówienia, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania jej ponownej oceny.
8. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: odwołanie, skarga.
9. Zamawiający dopuszcza na każdym etapie postępowania - do jego unieważnienia bez podawania przyczyny unieważnienia postępowania.
10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - 1) Wykonawca podlega wykluczeniu;
 - 2) Oferta zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści – dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w Zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert; **zawiera rażąco niską cenę**,
 - 3) treść Oferty nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
 - 4) Wykonawca nie złożył stosowanych wyjaśnień dotyczących treści przekazanej oferty, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu do wyjaśnienia treści Oferty;
 - 5) Oferta wpłynęła po terminie składania ofert.

Część X - KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCY, OSÓB REPREZENTUJĄCYCH WYKONAWCĘ I OSÓB WSKAZANYCH DO KONTAKTU W SPRAWIE ZAWARTEJ UMOWY:

Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

1. **Administratorem Państwa danych osobowych** jest Gmina Łaszczów, reprezentowana przez Burmistrza Łaszczo, ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów, nr tel. 84 661 15 05, adres e-mail: sekretariat@laszczow.pl, adres do doręczeń elektronicznych: AE:PL-55592-18348-IDTSB-27.
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z **inspektorem ochrony danych** telefonicznie pod nr tel. 84 661 15 05, poprzez e-mail: iod@laszczow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. **Dane osobowe będą przetwarzane w celu** przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w tym wyłonienia i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego administratora w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz w celach archiwalnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. **W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej dane będą przetwarzane wówczas w celu:**
 - 1) zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 - 2) realizacji obowiązków prawnych administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w szczególności w zakresie:
 - a) rachunkowości, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 - b) obowiązków podatkowych wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 - c) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 - d) udostępniania i aktualizacji w Centralnym Rejestrze Umów (CRU) informacji o umowach zawartych przez jednostkę sektora finansów publicznych lub na jej rzecz w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - e) archiwalnym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. **Dane będą przetwarzane przez okres** archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, wynoszącym:
 - 1) 5 lat, dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych finansowanych wyłącznie ze środków krajowych,
 - 2) 10 lat, dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

W zależności od kategorii archiwalnej po upływie okresów wskazanych wyżej, dokumentacja:

- 1) zostanie przekazana do Archiwum Państwowego,
 - 2) zostanie poddana procedurze brakowania (niszczenia) - okres przechowywania może zostać wydłużony przez Archiwum Państwowe,
 - 3) zostanie poddana procedurze ekspertyzy archiwalnej - okres przechowywania może zostać wydłużony przez Archiwum Państwowe.
6. W przypadku zawarcia umowy dane będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a po jej zakończeniu przechowywane zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres 10 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, brakowaniu.
7. Dane osobowe zamieszczone w CRU będą przechowywane przez okres 5 lat, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym umowa zawarta z administratorem przestała obowiązywać. Po upływie tego okresu dane będą usuwane z rejestru.
6. **Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych** mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organy administracji publicznej i organy kontroli oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Urzędu, w tym dostawcy systemów informatycznych na podstawie zawartych umów powierzenia. Odbiorcą Państwa danych mogą być również operator pocztowy, kurierzy, banki. Dane zawarte w rejestrze CRU będą publicznie dostępne na stronie internetowej Centralnego Rejestru Umów prowadzonego w systemie teleinformatycznym Ministra Finansów.
7. **W zakresie przewidzianym przepisami posiadają Państwo prawo** dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i uzupełnienia (przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy), ograniczenia przetwarzania (przy czym zgłoszenie żądania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia). Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych.
8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych, które jest niezgodne z przepisami prawa.
9. **Podanie danych osobowych** jest obowiązkowe i jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i wykonania umowy, z czym wiąże się obowiązek udostępniania i aktualizacji informacji o umowie w CRU. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu, zawarcia i realizacji umowy.
10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiegokolwiek decyzji i nie będą profilowane.
11. Administrator nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążyącym na Państwie obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Szczegółowa kalkulacja elementów zamówienia

ZATWIERDZIŁ:

BURMISTRZ
Mariusz Zajac

.....
(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego)

Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego

.....
(nazwa Wykonawcy)

.....
(adres Wykonawcy)

.....
(NIP, REGON)

.....
(telefon kontaktowy)

.....
(adres e-mail)

FORMULARZ OFERTY

Zamawiający: Gmina Łaszczów
ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów
NIP: 9211987410

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.09.2026 roku, znak: RGN.2600.241.2026
o wartości nieprzekraczającej 170.000 złotych netto na:
**„Zakup i dostawa wyposażenia osobistego strażaka w ramach Programu Ochrony Ludności
i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”**

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: zł. brutto, słownie:
.....), w tym podatek VAT w wysokości: zł., co stanowi wartość netto:
..... złotych, słownie: złotych).
2. Oświadczam, iż zapoznałem się z zapisami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i nie wnoszę
do niego zastrzeżeń oraz akceptuję warunki w nim zawarte.

OŚWIADCZAM, ŻE:

1. Oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
2. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w przepisach RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu złożenia oferty w postępowaniu.
3. **POSIADAM/ NIE POSIADAM** (*niewłaściwe przekreślić*) doświadczenie/a realizacji przedmiotu zamówienia o podobnym charakterze.
4. **SPEŁNIAM / NIE SPEŁNIAM** (*niewłaściwe przekreślić*) warunki udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w treści Zapytania Ofertowego poprzez dysponowanie potencjałem technicznym oraz finansowym niezbędnym do realizacji zamówienia.
5. **NIE ZACHODZI / ZACHODZI** (*niewłaściwe przekreślić*) wobec mnie podstawa wykluczenia z procedury, o której mowa w **Części VI pkt 3 ppkt 1** Zapytania Ofertowego – Oświadczenie

Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym, tj. nie występują pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą powiązania kapitałowe lub osobowe. Jeśli zaistnieją takie okoliczności w trakcie trwania procedury zamówienia, zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego¹

6. Oświadczam², że jako członek konsorcjum
w skład, którego wchodzi ponosić
będziemy odpowiedzialność solidarną z pozostałymi członkami konsorcjum z tytułu udziału
w procedurze i realizacji zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.
7. **NIE PODLEGAM / PODLEGAM** (*niewłaściwe przekreślić*) wykluczeniu na podstawie art. 7,
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (**Część VI pkt 3 ppkt 2 Zapytania Ofertowego**).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy
odpowiedzialności karnej z art. 233§1 kodeksu karnego.

Załączniki:

1.
2.
3.

.....
miejscowość i data

.....
(Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do podpisywania oferty)

**niepotrzebne skreślić*

¹ Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdyby po otwarciu ofert Wykonawca powziął wiadomość, iż ofertę złożył też podmiot należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, co Wykonawca.

² Oświadczenie dotyczy wyłącznie członków konsorcjum, Wykonawca składający ofertę samodzielnie, skreśla zapis lub pozostawia niewypełniony.

Szczegółowa kalkulacja elementów zamówienia

<i>Lp.</i>	<i>Przedmiot zamówienia</i>	<i>Ilość</i>	<i>Jednostkowa wartość netto</i>	<i>Łączna wartość netto</i>	<i>Łączna wartość brutto</i>
1.	<i>Ubranie specjalne lekkie (kurtka i spodnie)</i>	<i>31 kpl.</i>			
2.	<i>Ubranie specjalne ciężkie (kurtka i spodnie)</i>	<i>17 kpl.</i>			
3.	<i>Ubranie ochronne do pracy w wodzie (kombinezon suchy ratowniczy, bielizna, rękawiczki)</i>	<i>1 kpl.</i>			